

Specifiche tecniche

LIQUIDO ANTIADESIVO INGRESSO MACCHINE MA1

TRASPARENTE

01.01.2015

Usi

Con l'applicazione del distaccante speciale si evita l'incollaggio dei resti di collante fuoriusciti sulla superficie del pannello.

Caratteristiche

base alcol agente antiadesivizzante

Istruzioni per l'uso

Riempire i contenitori in corrispondenza delle unità a spruzzo delle bordatrici

Specifiche tecniche

Stato fisico, colore	liquido, incolore - trasparente
Vita utile.	almeno 2 anni, se conservato nei contenitore originale a temperatura ambiente

Frase di rischio / di sicurezza

Facilmente infiammabile Tenere lontano da fonti di calore Non fumare
Non inalare i vapori Prendere precauzioni contro le scariche statiche
Utilizzare esclusivamente in aree ben ventilate Evitare il contatto con la pelle
Non respirare i vapori

(Estratto della legge applicabile. Per ulteriori informazioni, consultare l'etichetta e la Scheda di Sicurezza del Materiale (MSDS))

Istruzioni per lo smaltimento

Recuperare o riciclare ove possibile. Sciacquare accuratamente il contenitore in un luogo sicuro lontano da scintille e fiamme libere.
Lo smaltimento deve avvenire conformemente alle leggi nazionali, regionali e locali applicabili.

Contenitori disponibili

30 l 200 l

Queste informazioni corrispondono a quanto è attualmente a conoscenza dell'azienda produttrice. Queste informazioni sono concepite esclusivamente per fornire indicazioni senza garanzia alcuna e non sollevano l'utente dal testare i prodotti forniti per l'uso previsto. In casi isolati sarà eventualmente necessario adattare le specifiche d'uso ai requisiti del caso.

MONGUZZI S.r.l.

Via Buonarroti, 5
20030 Bovisio Masciago (MI)
Tel.: 0362 571006